



## Miele WCA 030 WCS 7 kg

Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel

Schnell aufgefrischt mit dem Programm **Express 20**

Die perfekte Ergänzung für spezielle Anwendungen - **CapDosing**

Leichte Bedienung per Sensortasten – **EasyControl**

Sparsam, leistungsstark, verschleißfrei – **der ProfiEco Motor**

### Produktdetails

EAN: 4002516335498 / Materialnummer: 11518990

#### Bauform

Säulenfähig	* i
Side-by-Side	* i
Unterschiebbar	* i
Türanschlag	rechts

#### Bauart

Produktmarke	W1 Chrome Edition
Frontlader	*

#### Schleudern

Max. Schleuderdrehzahl	1.400
Spülstop	*
Funktion „ohne Schleudern“	*

#### Design

Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	EasyControl gelb

#### Reinigungsleistung

CapDosing	* i
-----------	-----

#### Wäscheschonung

Schontrommel	* i
Beladung in kg	7,0

#### Bedienkomfort

Startvorwahl bis zu 24h	*
Restzeitanzeige	*
AutoClean Einspülkasten	*
AddLoad	* i

## Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G)	B
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	51
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	45
Schleudereffizienzklasse	B
Luftschallemissionsklasse	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1pW	72
Dauer des Programms „ECO 40-60“ bei Nennkapazität	199
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,30
Niedrigtemperaturwaschen „kalt“ und „20°C“	*
Mengenautomatik	* i
Schaumregulierung	*
Wassermengenzähler	*
ProfiEco Motor	* i

## Waschprogramme

Baumwolle	*
Baumwolle mit Vorwäsche	*
Pflegeleicht	*
Feinwäsche	* i
Wolle (Handwäsche)	* i
Express 20	* i
Dunkles / Jeans	* i
Outdoor	* i
Imprägnieren	* i
Nur Spülen/Stärken	*
Pumpen/Schleudern	*
Eco 40 – 60	*

## Extras

Kurz	*
Einweichen	*
Wasser plus	*
Zusätzlicher Spülgang	*

\*

## Sicherheit

Watercontrol-System	* i
PIN-Code Verriegelung	*
Optische Schnittstelle	*

## Qualität

Laugenbehälter	GlaronK
Kontergewichte aus Grauguss	*

## Technische Daten

Abmessungen in mm (B*H*T)	596/850/636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1.054
Gerätetiefe ohn Tür (für Unterbau) in mm	600
Gewicht in kg	80
Gesamtanschlusswert in KW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2