

**Herbert Müller**  
**Elektrofachgeschäft**  
Wildrosenstr. 2  
72534 Hayingen

Ansprechpartner:  
Telefon: 0 73 86/2 96  
Fax: 0 73 86/13 15  
E-Mail: info@elektro-mueller-hayingen.de



## WCD130 WCS 8kg D

EAN: 4002516208341 Artikel-Nr.: 11CD1301D Mat-Nr.: 11283700

**Preis:**



### Ausstattung

#### Bauform

Säulenfähig• Side-by-Side• Unterschiebbar• Türanschlag: rechts

#### Bauart

Produktmarke: W1 Chrome Edition• Frontlader

#### Schleudern

Max. Schleuderdrehzahl: 1.400• Spülstop• Funktion "ohne Schleudern"

#### Design

Gerätefarbe: Lotosweiß• Blendenfarbe: Lotosweiß• Türdesign: Lotosweiß•  
Farbe Drehwahlschalter: Lotosweiß• Blendenausführung: schräg•  
Bedienungsart: Drehwahlschalter• Display: DirectSensor gelb, 7-Segment

#### Reinigungsleistung

Portionsgerechte Dosierung CapDosing

#### Wäscheschonung

Schontrommel• Beladung in kg: 8,0• Nennkapazität für das Programm  
"eco 40-60" in kg: 8,0

#### Bedienkomfort

Startvorwahl bis zu 24h• Restzeitanzeige• AutoClean Einspülkasten•  
AddLoad

#### Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A - G): A• sparsamer als der Grenzwert (24)  
der Energieeffizienzklasse A+++• 10%• in kWh: 47• Gewichteter  
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l: 47• Schleudereffizienzklasse:  
B• Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern): A• Luftschallemission  
beim Schleudern in dB(A) re 1 pW: 70• Dauer des Programms "ECO  
40-60" bei Nennkapazität: 219• Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W:  
0,30• Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"• Mengenautomatik•  
Schaumregulierung• ProfiEco Motor

#### Waschprogramme

Baumwolle• Pflegeleicht• Feinwäsche• Oberhemden• Wolle  
(Handwäsche)• Express 20• Dunkles/Jeans• Imprägnieren• Baumwolle  
Pfeil• Nur Spülen/Stärken• Pumpen/Schleudern• ECO 40-60

#### Extras Waschen

Kurz• Vorwäsche• Wasser plus• Zusätzlicher Spülgang• Vorbügeln

#### Qualität

Laugenbehälter: Edelstahl• Kontergewichte aus Grauguss

#### Sicherheit

Wasserschutzsystem: Watercontrol-System• PIN-Code Verriegelung•  
Optische Schnittstelle

#### Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite): 596• Abmessungen in mm (Höhe): 850•  
Abmessungen in mm (Tiefe): 636• Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm:  
1.054• Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm: 600• Gewicht in kg:  
85• Gesamtanschlusswert in kW: 2,10-2,40• Spannung in V: 220-240•  
Absicherung in A: 10• Frequenz in HZ: 50• Länge der elektrischen  
Zuleitung in m: 2